

2011-05-17

Kp/15843/2011/X



Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.

1/216-0610

szeidelpeter@gmail.com

Ferencvárosi Önkormányzat

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Budapest

Budapest Főváros IX. kerület
 Ferencváros Önkormányzatának
 Tárgy: pályázat benyújtása
 Szervezési Iroda Ügyviteli csoport
 1092 Budapest, Bakaytér 14.
 2011-05-17
 Érkezett:
 Irat száma: Kp/15843/5/2011/X
 Ügyintéző: Csery A. Előirat: ea

Tisztelt Bizottság!

Alulírott, Szeidel Péter (1094 Budapest, Bokréta u. 35.) mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője, templomigazgatója ezúton nyújtok be pályázatot a Ferencvárosi Önkormányzat Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága által a ferencvárosi védett templomok felújítására kiírt támogatási keretre.

Templomunk céljai, melyeket részben e támogatásból szeretnénk megvalósítani:

1. a templom 5 – Róth Miksa által tervezett, a II. világháború alatt elpusztult – színes, ólombetétes díszüvegablakának rekonstrukciója a mellékelt művészeti program szerint;
2. a templom homlokzatán végzendő kisebb állagmegóvási és felújítási munkák.

A pályázott összeg:

1. üvegablak:
 megpályázott forrás más szervezetnél (NKA): 3.000.000,- Ft
 összköltség: 6.000.000,- Ft
 kért támogatás: 3.000.000,- Ft
2. homlokzat-felújítási munkák:
 összköltség: 1.000.000,- Ft
 kért támogatás: 1.000.000,- Ft


Kért támogatás összesen: 4.000.000,- Ft

Saját erő: (várt pályázati támogatás, NKA) 3.000.000,- Ft

Tisztelettel kérjük pályázatunk szíves támogatását. Az önök jó szándékú és segítő hozzájárulása nélkül sajnos nem tudunk továbblépni a munkálatokban! További munkájukhoz sok erőt és szép eredményeket kívánunk!

Tisztelettel:

Budapest, 2011. május 13.



Szeidel Péter
templomigazgató

Művészeti Program

A budapesti Örökimádás-templom – Róth Miksa által tervezett és a II. világháború alatt elpusztult – **5** színes ólombetétes díszüveglakának újjászületése

Helyszín: Örökimádás-templom, Budapest IX. ker., Üllői út 77.

A templom tervezője: Aigner Sándor

A templom építésének ideje: 1904–1908

Felszentelése: 1908. szeptember 8.

Jelenlegi tulajdonos: Örökimádás Lelkészség, 1094 Budapest, Bokréta u. 35.

Az épület rövid bemutatása:

A budapesti Örökimádás-templom Kanter Károly kezdeményezésére és **Erzsébet királyné (Sissi) emlékére** épült az **Üllői úton**, egy – az épületek méretéhez képest – szűk telken, a templom két oldalán egy-egy épülettömbbel, melyeket folyosó köt össze a templommal. A templomépítő bizottság tervpályázatán **Aigner Sándor Memoriae jeligéjű terve** lett az első helyezett, mely neogótikus stílusban készült. A templom 4 év alatt épült meg 1904 és 1908 között, hogy aztán Erzsébet királyné halálának 10. évfordulóján felszentelhessék.

A templom **színes üveglakainak** elkészítésével Róth Miksát bízták meg, aki már több évtizedes szakmai múlttal rendelkezett, és ekkor már két világkiállítási aranyéremmel, és egy ezüstéremmel büszkélkedhetett. Róth méltán mondható a magyar üvegművészet legnagyobb és világhírű alakjának. Munkái Mexikóvárostól Oslóig, a világ számos pontján megtalálhatók.

A háromhajós templom **több száz négyzetméternyi üvegfelülettel** bír az előcsarnoktól kezdve a hajón és a kóruson át az apszisig.

Az empóriumok magasságában a **templomhajó két oldalán 4–4 hatalmas (7,8 m x 3,5 m) üveglak** található, melyek eredeti – Róth Miksa tervezte – üvegfestményei egy-egy gótikus oltárt ábrázoltak, középső részeiben egy-egy – a templom titulusához kapcsolódó jelenettel. Az oltárábrázolás adott volt, hiszen a kor szokásaival ellentétben a hajókban nem kaptak helyet mellékoltárok, kifejezván az örökimádás hangsúlyosságát.

Mellékoltár csak a templom előterének **két oldalkápolnájában** kapott helyet, melynek falait szintén Róth Miksa tervezte üvegek díszítették. A jobb oldali kápolnában Erzsébet királyné szobra állt, melyet Hermann Klotz, a Bécsi Egyetem tanára készített, és a legjobban sikerült Sissi-szobrok közé tartozott. (A II. világháború idején új helyén pusztult el bombatalálat következtében.) Ezt a kápolnát két üvegfestmény díszítette. A szobor mögött egy rozetta látható, melynek eredetileg ornamentális díszítése volt. A szobortól jobbra, a templom főhomlokzatán pedig eredetileg Boldog Andrásy (Andreasi) Ossannát ábrázoló üveglak volt. A másik kápolnában a Szent Kereszt oltára található. Ebben a kápolnában is van egy rozetta az oltár fölött, a másik kápolna ablakával átellenben. A főhomlokzati ablak a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolta. A főhomlokzaton ezen kívül két nagyobb ablak látható. A kórus magasságában egy nagy rozetta, és egy másik a főkaput lezáró ívben.

A 8 nagy ablakra visszatérően elmondhatjuk, hogy ezek az **Örökimádás üvegfestményei közül a legértékesebbek, és legfontosabbak**. Ezek tehát egy-egy, az Oltáriszentséghez kapcsolódó jelenetet ábrázoltak. Elhelyezkedésük szerint ezek a következők voltak:

A sekrestye felől hátrafelé (a Főoltárral szemben állva a bal oldalon a Főoltártól a kapu felé) 3,5 m széles, 7,8 m magas ablakok:

1. (Árpád-házi) Szent Erzsébet miséje, adományozó: gróf Almássy család (rekonstrukciója az NKA támogatásával 2009–2010-ben megvalósult)
2. Szent Paszkál, a szentségi társulatok védőszentje misézés közben, adományozó: herceg Eszterházy család
3. Szent Imre és Szent Margit az Oltáriszentség előtt, adományozó: n. a.
4. Kapisztrán Szent János áldoztatja a haldokló Hunyadi Jánost, adományozó: gróf Festetich Tasziló

A Szent József-kápolnától hátrafelé (a Főoltárral szemben állva a jobb oldalon a Főoltártól a kapu felé):

1. Az Utolsó Vacsora, adományozó: Romhányi Kiss Aladár és neje, sz. Tömöry Gizella
2. Az emmauszi kenyértörés, adományozó: gróf Széchenyi család
3. Szent János apostol és Szűz Mária, adományozó: gróf Zichy János és neje
4. Szent Sixtus miséje, melyen Szent Tarzicius szolgál, adományozó: gróf Wenckheim család

A **hajók alsó szintjén** a 4-4 hatalmas üveglak alatt kisebb rozetták találhatóak ornamentális díszítéssel. Az egész templomban sértetlenül egyetlenegy Róth Miksa által készített üveglak maradt érintetlenül. Egy, ezen kisebb rózsablakok között, mely a falaktól viszonylag jobban védett helyzetben van. Ennek az ablaknak a restaurálása és a másik 7 ablak rekonstrukciója az NKA által 2010-ben megítélt támogatás segítségével immár a végéhez közeledik.

Az **apszisnak** öt (7,8 m x 1 m), a **kórusnak** kétoldalt 5–5 (2,8 m x 1 m) színes üveglak volt, gótikus, ornamentális díszítéssel, csakúgy mint a falak eredeti díszítőfestése. (Ld. a mellékelt képen.) Az apszis öt szőnyegszerű üveglakának felső részén egy-egy angyal volt látható, halvány zöldbe hajló ruhával, s – a korabeli leírás szerint – bizonyos fényviszonyok mellett az ezeken átjövő fény egy fénykoszorút képez az oltár felett, s úgy tűnik, mintha az ablakok a lebegnének az oltár fölött. A templom összes üveglakára és a díszítőfestésre is jellemző volt a főként világos színek használata, a templom helyzete (házsorba ékelődik) miatti kevésbé szerencsés fényviszonyok miatt.

Az üvegfestmények szinte mind a **II. világháború bombázásai során semmisültek meg**. Amelyek ekkor véletlenül megmaradtak, azokat az '56-os forradalom harcai során szerzett súlyosabb sérülések vitték el. Pénz szűkében az állam csak a szerkezeti helyreállítást tudta megvalósítani, de a templom művészeti összhangja megtört, mind az üvegfestmények hiánya, mind a díszítőfestés megsemmisülése következtében.

A Lelkészség célja tehát ennek a **művészeti összhangnak a fokozatos helyreállítása**, hiszen a rendeltetését is ekkor tudja igazán jól betölteni. E folyamat részeként a Lelkészség és

partnerei elhatározták, hogy első körben megpróbálják az üvegfestmények rekonstrukcióját megvalósítani, mint arra az országban több példa is mutatkozott a közelmúltban (Greshampalota, Magyar Nemzeti Bank, Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom, Bp., Rózsák tere) Azért is fontos lenne ezen ablakok helyreállítása, mert maga Róth Miksa nyilatkozta írásaiban, hogy egyik legjobban sikerült, s számára az egyik legkedvesebb alkotás-együttese az Örökimádás-templom számára készített üvegfestményei.

A helyreállítási folyamat a 2009-ben ugyanezen pályázaton elnyert támogatás segítségével már elindult. Ennek köszönhetően a Szent Erzsébet miséje c. 25 m²-es ablak rekonstrukciója megtörtént, majd a 2010-ben megítélt támogatásnak köszönhetően már a végéhez közeledik a templomhajó – már említett – rózsablakainak rekonstrukciója.

A jelen pályázat célja a kórus bal oldalán a Szent Erzsébet miséje c. – már rekonstruált – díszüveglakhoz legközelebb eső ornamentális szőnyegmintázatú ablakok rekonstrukciója.

A helyreállítási folyamat tervezésében és végzésében szakmai **együttműködő partnereink:** Róth Miksa Emlékház, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény.

Tervezés és előkészítés

1. lépés: Fellelhető tárgyi, ill. írásos emlékek felkutatása.
2. lépés: Tervezés.
3. lépés: Pályázat beadása a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívására.
4. lépés: Pályázat kiírása az 1:1 méretarányú tervek elkészítésére.
5. lépés: Pályázat kiírása: az ablakok rekonstrukciójának elvégzésére, beépítésére.
6. lépés: Az üveg-alapanyag bemutatása a szakértői testületnek.

Megvalósítás

7. lépés: Az üveglak elkészítése, a néhány meglevő részlet restaurálása.
8. lépés: Az előző ponttal párhuzamosan a mérművek előkészítése, a régi töredezett drótüvegek eltávolítása, és a védőüveg beépítése.
8. lépés: A Róth Miksa tervezte rózsablakok beépítése, folyamatos szakértői ellenőrzés mellett.
7. lépés: Műszaki átadás-átvétel.

Műszaki állapot

Az '56-os forradalom utáni, 1962-ben befejezett felújítás során az eredetileg a pécsi Zsolnay gyárban pirogránitból készült mérművek sérüléseit kijavították. Bár viszonylag védett helyen vannak, elzárva az Üllői út hatalmas forgalmától, az eltelt hosszú idő miatt mégis szükséges ezek javítása.

Eredetileg az ablakoknak nem volt védőüvegezése. Ez ma már nem tartható. Nemcsak a mechanikai hatásoktól, hanem a túlzott hőingástól is védeni kell az ólombetétes díszüveglakokat. E nélkül viszonylag rövid idő elteltével restaurálásra szorulnának. Védőüveg hiányában az ólombetétek a megmaradt eredeti üveglakban is megnyúltak, az ablak kipúposodott, az üveg erősen szennyeződött. A beérkező fény egyenletesebb elosztása miatt a

védőüvegezést célszerű színtelen felhő-katedrálüveggel végezni. Ezt a mellékelt terv szerint, tüzhorganyzott fém tartókeret beépítésével a külső megjelenést lényegében nem befolyásolva meg lehet valósítani.

Az ablakok a hajó szintjéhez képest 11 m-es magasságban találhatók, ezért a magas állványozási költség miatt célszerű lenne az egy oldalon található 5 ablak rekonstrukcióját egyszerre elvégezni.

A fennmaradt teljes üveglak, a meglévő töredékek, valamint a tervkartonok és fotók tanulmányozása után megállapítható, hogy a szóban forgó ablakok közül minden második színhasználata volt egyforma. Feltétlenül szükséges tehát bármely tervezési munka megkezdése előtt a meglévő források alapos tanulmányozása (Róth Miksa Emlékház, Magyar Építészeti Múzeum, Örökimádás Lelkészség).

A megvalósítani tervezett iparművészeti alkotás-együttes a fent leírtak szerint szervesen illeszkedik a templom egészéhez, mind építészeti, mind művészeti szempontból, ezért feltétlenül támogatjuk annak megvalósítását.

Budapest, 2011. április 8.

Balázs Mihály DLA s. k.

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
(ÜVEGABLAKOK)

| MUNKA MEGNEVEZÉSE | Br. költség | Igényelt támogatás |
|---|--------------------|---------------------------|
| 1:1 ARÁNYÚ KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE | 150.000,- | 0,- |
| RÉGI ÜVEG KISZEDÉSE | 40.000,- | 15.000,- |
| MÉRMŰVEK JAVÍTÁSA, ELŐKÉSZÍTÉSE | 600.000,- | 300.000,- |
| A MEGLEVŐ TÖREDÉKEK RESTAURÁLÁSA | 50.000,- | 25.000,- |
| FÉM TARTÓSZERKEZET KÉSZTÉSE | 500.000,- | 500.000,- |
| VÉDŐÜVEG ELKÉSZÍTÉSE ÉS BEÉPÍTÉSE | 160.000,- | 80.000,- |
| AZ ÜVEGABLAKOK ELKÉSZÍTÉSE | 1.500.000,- | 850.000,- |
| ÁLLVÁNYOZÁS, SZÁLLÍTÁS, BEÉPÍTÉS | 400.000,- | 150.000,- |
| ANYAGKÖLTSÉG (ÜVEG, ÓLOM, FESTÉK, STB.) | 2.600.000,- | 1.080.000,- |
| ÖSSZESEN: | 3.000.000,- | 3.000.000,- |

MŰSZAKI LEÍRÁS

(Kőfelületek felújításához)

Előzmények és jelenlegi állapot

A ferencvárosi Örökimádás-templom 1904 és 1908 között épült neogótikus stílusban, az Üllői út 77. szám alatt helyezkedik el, így közvetlenül éri az Üllői út járműforgalma által gerjesztett szennyező hatások. A templom homlokzata jelentős részben budakalászi puha mészkőből készült, mely jellemző anyaga volt a korabeli budapesti építészetnek a könnyű formálhatósága miatt. A legutóbbi homlokzat-felújítás óta alig telt el 10 év, máris látszanak az újonnan keletkezett szennyeződések. A lábazat a jelentős nedvesség hatására gombás, mohás szennyeződéssel borított, valamint a korábbi javítások kimosódtak. A főkapu lépcsőjén szintén láthatók már sérülések, melyek javítása szükséges.

A környezeti hatásoknak jelentősen kitett két homlokzati szoborfülke oszlopainak külső felületén már mállás-aprózódás is megfigyelhető. A teli fagyok idején mészkőhulladék volt észlelhető a szoborfülkék alatt, és az oszlopok, szobrok felületén is megfigyelhetők ennek jelei. Ezek kijavítására szükség van. Beavatkozás nélkül néhány év elteltével nagyobb darabok is leválhatnak az oszlopról, ami balesetveszélyt idézhet elő a jövőben.

Szükséges munkálatok

1. A lábazati kőfelületek és a lépcsők tisztítása nagynyomású vizes mosással és ioncserélő tisztítópaszta felhordásával.
2. A lábazati kőfelületek és a lépcsők hiányainak kijavítása (színben és anyagösszetételben az eredetinek megfelelően), felületkezelése, konzerváló impregnálása.
3. A homlokzati két szoborfülke kőtagozatainak helyreállítása; a mállott profilos tagozatok cseréje; az ornamentika, oszlopfejezet hiányainak helyszíni javítása; a kimosdult kőbetétek rögzítése; a kőfelület javítása, tisztítása, felületkezelése, konzerváló impregnálása.

Költségvetés

1. A lábazati kőfelületek és a lépcsők tisztítása nagynyomású vizes mosással és ioncserélő tisztítópaszta felhordásával.

br. 100.000,- Ft

2. A lábazati kőfelületek és a lépcsők hiányainak kijavítása (színben és anyagösszetételben az eredetinek megfelelően), felületkezelése, konzerváló impregnálása.

br. 165.000,- Ft

3. A homlokzati két szoborfülke kőtagozatainak helyreállítása; a mállott profilos tagozatok cseréje; az ornamentika, oszlopfejezet hiányainak helyszíni javítása; a kimozdult kőbetétek rögzítése; a kőfelület javítása, tisztítása, felületkezelése, konzerváló impregnálása.


br. 485.000,- Ft

4. Állványozás és az állványzat helyszínen tartása.

br. 250.000,- Ft

Összesen:

br. 1.000.000,- Ft



**FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT
Budapest IX., Bakáts tér 14.**

Ügyiratszám: VIII-1877/3/2001
Előadó: Simkóné Veres Zsuzsanna
Telefonszám: 215-1077/264

Tárgy: **Bp. IX. Üllői út 75-77.
Örökimádás templom
homlokzatfelújítása**

HATÁROZAT

Az Örökimádás Templom Lelkészi Hivatal - Dr. Csányi József templomigazgató - kérelmére a **Bp. IX. Üllői út 75-77. szám 37 158 hrsz. alatti**, a Ferencvárosi Önkormányzat (Bp. IX. Bakáts tér 14.) tulajdonában lévő Örökimádás Templom homlokzatának Sandner Zoltán (É2 01-2413) 2001. júliusi építési engedélyezési tervdokumentációja szerinti felújítására az **építési engedélyt megadom.**

Az építető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó - engedélyezési záradékkal ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély érvényességének időtartama alatt, a birtokos birtokának megfosztása vagy birtokának zavarása nélkül és csak a saját felelősségére és veszélyére építkezhet.

Az építési munkát csak a határozat jogerőre emelkedése és végrehajthatóvá nyilvánítása után, az engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció kézhezvételét követően szabad elkezdni.

A határozat jogerőre emelkedéséről - a záradékolt terveknek az építető részére történő megküldésével - külön értesítem.

Az építetőnek a kivitelező és felelős műszaki vezetője nevét, címét és képesítését a kivitelező egyidejű aláírásával és jogosultságának igazolásával együtt valamint a - külön jogszabályban kötelezően előírt - kivitelezési (megvalósítási) tervek meglétét - az építési munka megkezdése előtt nyolc nappal - be kell jelentenie az építésügyi hatóságnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felelős műszaki vezető személyében változás történik. A bejelentés elmulasztása esetén - annak pótlásáig - az építésügyi hatóság az építési munkák végzését leállítja.

A kivitelező felelős a megvalósított építmény, építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint az építető által rendelkezésére bocsátott jogerős és végrehajtott építési engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervekben előírtak biztosításáért.

A kivitelező által - az építési munka irányítására - megbízott felelős műszaki vezető felel az építménynek, építményrésznek, szakmunkának a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

A kivitelező - a jogszabályban meghatározott esetben és módon - építési naplót vezet, abban a napi munkát rögzíti, a naplót állandóan a munka helyszínén tartja, és azt az ellenőrző hatóság, illetve a műszaki ellenőr kérésére rendelkezésre bocsátja.

A felelős műszaki vezető felelős az építménynek - a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és jóváhagyott (záradékolt) engedélyezési terveknek illetve szükség szerinti kivitelezési terveknek megfelelő - megvalósításáért, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok szakszerű végzéséért továbbá a megvalósított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért valamint azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg.

Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (engedély) alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem minősülnek építési engedélyhez kötött építési munkának.

Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez az eltérés jellegétől függően külön jogszabályban meghatározott és részletezett építészeti-műszaki tervdokumentációt kell csatolni annyi példányban, amennyit az építési engedély iránti kérelemhez is csatolni kellett.

A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott tervdokumentációtól engedély nélkül eltérő építési munka a szabálytalan építési tevékenység jogkövetkezményeit vonja maga után.

Ez az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az építési tevékenységet ez alatt megkezdték és az építés megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik.

Az építetőnek az építési engedély érvényességi idejének lejárta előtt előterjesztett kérelmére az építési engedély érvénye egy-egy évre ismételtlen meghosszabbítható mindaddig, amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező hatósági előírások nem változnak meg.

Amennyiben az építető elmulasztotta az építési engedély érvényét - annak lejárta előtt - meghosszabbíttatni és az építmény a használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy az építetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételtlen meg kell kérnie.

Az építési engedélyt az építető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást - annak megfelelő igazolása mellett - az építésügyi hatóságnak - az építkezés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt - írásban előzetesen bejelenteni. Ennek alapján a névátírásról az építésügyi hatóság határozatban rendelkezik.

Az építetőnek a felújított építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor a kivitelezés elkészültét be kell jelentenie építésügyi hatóságomnak.

A kivitelezés során a közterület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell, és felhasználása, igénybevétele esetén előzetes megállapodást kell kötni hivatalunk Park és Közterületgazdálkodási Csoportjával.

Az építkezés során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés (beleértve a zaj- és rezgés hatásokat is) a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon, különös tekintettel a kiporzásra.

Az építési engedély az építési munkával kapcsolatos polgári igényt nem dönt el és nem mentesít az építési munka végzésével kapcsolatban esetleg szükséges más hatósági engedélyek illetve hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

A kivitelezés következtében idegen ingatlanban, a közterületben, a járdában, az úttestben kár nem keletkezhet, azok rendeltetésszerű, biztonságos használatát nem veszélyeztetheti.

Az építető és a kivitelező köteles gondoskodni az építési munkák során keletkező hulladéknak, törmeléknek a vonatkozó szabályoknak megfelelő kezeléséről.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalához lehet fellebbezni. A fellebbezést **5000,- Ft-os illetékbélyeggel** ellátva hatóságomhoz kell benyújtani.

INDOKLÁS

A benyújtott építési engedély kérelem mellékleteivel együtt megfelel az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII. 29.) KTM sz. rendelet 4., 5., 6., 16. és 17.§-aiban foglaltaknak, valamint az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2., 6.§ előírásainak.

Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelte építési engedélyezési tervdokumentációt átvizsgálva és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy az általa érintett körben megfelel az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak.

Az építető építési jogosultságát hitelt érdemlően igazolta.

A kerületi Főépítész szakvéleményét 2001.08.23-án megadta, városképi szempontból a felújítást megfelelőnek tartálta.

A tervező tervezői jogosultságát igazolta (Sandner Zoltán É2 01-2413).

A fentiekre tekintettel a hivatkozott rendelet 18-25. §-aiban foglaltak alapján a rendelkező rész szerint határoztam, az építési engedélyt az előírt feltételekkel megadtam.

Az építési hulladék kezelésére és a közútnak - az építési, szállítási munkák során történő beszennyezésének esetén való - tisztítási kötelezettségre vonatkozó feltételeket a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 10.§ (1), a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/1998. (VII.16.9 Főv. Kgy. rendelet 21.§ (1), 22.§ (2) és (3) bekezdésében, a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő.

Határozatom az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló - többször módosított - 1957. évi IV. törvény 43.§ (1) bekezdés b./ pontjában foglaltak alapján tartalmazza a 62. és 65. §-aiban foglaltak szerinti fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást.

Budapest, 2001.09.13.



Dr. Oszvári István
jegyző
megbízásából
[Handwritten signature]
Garamvölgyi Ernő
csoportvezető

Kapják:

- 1./ Örökimádás templom lelkeszi Hivatal, Dr. Csányi József templomigazgató (1091. Bp. Üllői út 75-77.)
- 2./ Sandner Zoltán tervező (1125. Bp. Kikelet u. 52/d.)
- 3./ irattár
- 4./ nyilvántartás