


Betűjelzés	Megnevezés	Előírás, szabvány
JB-H(St)H E30, E90, 225 V	Halogénmentes lángálló biztonságtechnikai kábel	VDE 0815

Felépítése: tömör rézvezető, halogénmentes érszigetelés, az erek párokba, a párok kötegekbe vannak sodorva. Műanyagra kasírozott alumínium fólia árnyékolással, amely Cu-huzallal van kivezetve. Halogénmentes anyagú tűzálló külső köpeny, (a köpeny színe piros). A tűzálló kivitel erei csillámszalag burkolásúak.

Felhasználási terület: biztonságtechnikai és tűzjelző rendszerekben.

Környezeti hőmérséklet: fix elhelyezés esetén -30°C-tól +70°C-ig. Mozgatásnál -5°C-tól +50°C-ig.



szerkezet	fém szám	tömeg	külső átmérő
mm	kg/km	kg/km	mm
1 x 2 x 0,8	11	60	3,1
2 x 2 x 0,8	25	76	7,5
4 x 2 x 0,8	45	130	10,9
8 x 2 x 0,8	85	232	14,5
12 x 2 x 0,8	126	318	17,1
16 x 2 x 0,8	166	430	19,8
20 x 2 x 0,8	206	514	21,5

